

Fiche technique | Modèle : **Armorgard FlamBank FBC4**



- ☠ Coffre sécurisé robuste pour entreposer et mettre à l'abri les produits dangereux
- ☠ Serrures clé unique 5 leviers pêne dormant
- ☠ Système unique anti-effraction externe et interne
- ☠ Construction robuste en acier 2 mm et 3 mm
- ☠ Bras gaz hydrauliques d'assistance à l'ouverture du couvercle
- ☠ Sécurité du couvercle autobloquante pour sécuriser le couvercle en position ouverte
- ☠ Ventilation niveaux haut et bas pour prévenir l'accumulation de fumées
- ☠ Gaze antifeu installée
- ☠ FlamBank est construit aux spécifications d'une résistance au feu 30 minutes
- ☠ Convient pour entreposer des équipements ou produits chimiques inflammables
- ☠ Cuve entièrement soudée pour prévenir toute fuite en conformité avec la réglementation du COSHH britannique
- ☠ Patins pour chariot à fourche avec trous de fixation pour installer des roulettes et en faire une unité mobile
- ☠ Dispositifs pour immobiliser l'unité en place
- ☠ Livré complet avec une étagère
- ☠ Livré avec signalétique complète

Produit	Armorgard FlamBank FBC4
Dimensions internes	1185x605x1185
Dimensions externes (y compris protubérances)	1275x675x1270
Poids (kg)	153
Couleur	Rouge boîte aux lettres ; RAL-3020
Finition	Revêtement poudre avec sous-couche anti-corrosion
Matériau	Acier
Épaisseur du matériau	2 mm et 3 mm
Mécanisme de verrouillage	Serrure pêne dormant 5 leviers haute sécurité clés identiques
Équipé de patins pour chariot à fourche ?	Oui
Équipé de bras gaz ?	Oui
Charge Newton des bras gaz	1000N
Immobilisation de sécurité	Oui
Quantité de clés fournies	3 clés robustes
Équipements supplémentaires en option	Roulettes, étagères
Quantité d'étagères en standard	1
Roulettes en standard ou en option ?	en option
Fixation des roulettes ?	Boulon de fixation rapide sur le kit de roulette
Capacité de la cuve	85
Signalétique de sécurité	Panneau produits dangereux
Résistant au feu ?	Jusqu'à 30 minutes

