



Fiche technique | Modèle : **Armorgard**

V-Kart VK2



- Chariot robuste pour manœuvrer facilement des matériaux lourds, en particulier les longues sections de tuyaux, bois, gouttières, etc.
- Revêtement poudre robuste avec sous-couche anti-corrosion
- Capacité de chargement 500 kg.
- Permet de transporter en sécurité les tuyaux et tubes jusqu'à Ø400mm de diamètre
- Grandes roues de 350 mm de diamètre.
- Design solide et léger
- Poignée pratique incluse.

| | |
|--|---|
| Produit | Armorgard V-Kart VK2™ |
| Dimensions internes | Jusqu'à Ø400 mm |
| Dimensions externes (y compris protubérances) | 1220x840x900 |
| Poids (kg) | 35 |
| Couleur | Rouge boîte aux lettres : RAL-3020 |
| Finition | Revêtement poudre avec sous-couche anti-corrosion |
| Matériau | Acier |
| Épaisseur du matériau | 2 mm |
| Mécanisme de verrouillage | N/A |
| Équipé de patins pour chariot à fourche ? | Non |
| Équipé de bras gaz ? | Non |
| Charge Newton des bras gaz | N/A |
| Immobilisation de sécurité | N/A |
| Quantité de clés fournies | N/A |
| Équipements supplémentaires en option | N/A |
| Quantité d'étagères en standard | 0 |
| Roulettes en standard ou en option ? | N/A |
| Fixation des roulettes ? | N/A |
| Capacité de la cuve | N/A |
| Signalétique de sécurité | N/A |
| Résistant au feu ? | N/A |

