



## Armorgard FlexiKart™ FK2



- Chariot multiusages robuste pour déplacer en sécurité et efficacement des charges.
- Les 4 bras de support peuvent être levés de manière individuelle et repliés sous la surface utile du chariot.
- Charge utile maximale de 750 kg.
- Idéal pour déplacer des matériaux, palettes et tubes d'échafaudage.
- Unité robuste et empilable pour un gain de place.
- Lorsque les 4 bras sont repliés, FlexiKart peut accueillir des charges plus encombrantes.
- Passages de sangle intégrés pour sécuriser les chargements lors du transit.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein et 2 pourvues d'un blocage de direction pour une maniabilité optimale.
- Facilement manœuvrable dans les espaces restreints.

<b>Produit</b>	Armorgard FlexiKart™ FK2
<b>Dimensions Intérieures</b>	N/A
<b>Dimensions Extérieures 2 (hors-tout)</b>	Plié = 1270x755x395mm Déplié = 1270x755x1010mm
<b>Poids</b>	62kg
<b>Couleur</b>	Gris Noir: RAL 7021
<b>Finition</b>	Peinture poudre epoxy & Bois
<b>Matériau</b>	Acier & contre-plaqué
<b>Épaisseur du matériau</b>	3mm & 1.5mm
<b>Mécanisme de verrouillage</b>	N/A
<b>Passage de fourches?</b>	Oui
<b>Vérins gaz de maintien?</b>	Non
<b>Force en Newton des vérins de maintien</b>	N/A
<b>Barre de maintien automatique</b>	N/A
<b>Quantité de clés fournies</b>	N/A
<b>Options supplémentaires</b>	N/A
<b>Nombre standard d'étagères</b>	N/A
<b>Roulettes en standard ou en option?</b>	Standard
<b>Fixation des roulettes?</b>	Boulons à fixation rapide sur le kit de roulettes pivotantes ultrarésistantes
<b>Capacité de rétention?</b>	N/A
<b>Signalisation de sécurité</b>	N/A
<b>Résistant au feu?</b>	N/A

